

Transpaletas

TRANSPALETAS ESTÁNDAR



854*5325

- Ruedas del timón de nylon o de goma.
- Doble rodillo de nylon o poliuretano.
- Bomba hidráulica totalmente sellada y con válvula de sobrecarga.
- 2 años de garantía en la bomba.
- Consultar para longitudes y dimensiones especiales.



854*5125

REF.	CARGA	ELEV.MAX.	ALTURA MIN.	DIMENSIONES HORQUILLA				PESO	RUEDAS	
				LARGO	ANCHO	BIDÓN	RADIO BRAZO		TIMÓN	RODILLOS
854*5325	365	390	270	1022	722	210	290	53	NYLON	NYLON

REF.	CARGA	ELEV.MAX.	ALTURA MIN.	DIMENSIONES HORQUILLA		PESO	RUEDAS	
				LONGITUD	ANCHO		TIMÓN	RODILLOS
854*5025	2500	200	85	1150	540	70	NYLON	NYLON
854*5125	2500	200	85	1150	540	75	ALUMINIO-CAUCHO	VULLKONAN
854*5225	2500	200	85	800	540	67	ALUMINIO-CAUCHO	VULLKONAN

TRANSPALETA PESADORA

REFERENCIA	854*5520
CARGA	2500
HORQUILLA	1150 / 570
TOLERANCIA	+/- 2 Kg
RUEDAS	POLIURETANO
RODILLOS	POLIURETANO



854*5620

Modelo con impresora



TRANSPALETA DE TIJERA

REFERENCIA	854*5310
CARGA	1000
ELEV. MAX.	800
HORQUILLA	1190 / 560
PESO	110
RUEDAS	VULLKONAN
RODILLOS	VULLKONAN



TRANSPALETA GALVANIZADA

REFERENCIA	854*5420
CARGA	2500
ELEV. MAX.	200
ELEV. MIN.	85
HORQUILLA	1150 / 540
PESO	70
RUEDAS	NYLON
RODILLOS	NYLON



MESAS ELEVADORAS

- Diferentes dimensiones, alturas y cargas.
- Descenso controlado.
- Sistema de seguridad para evitar la caída en caso de rotura.
- Válvula de sobrecarga de seguridad.
- Dos rotantes giratorios con freno y 2 fijos.
- Ruedas de los rotantes giratorios protegidas para evitar accidentes.
- Ruedas con bandaje de poliuretano.

OPCIONAL

Barandillas, doble tijera, mesa giratoria, rodillos, etc. – Consultar

854*5607



854*5710



854*5730

REF.	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	DIMENSIONES MESA		ELEV.PRACTICA	CARGA	PESO
			ANCHO	LARGO			
854*5710	220	720	438	700	500	150	46
854*5730	355	1300	500	910	945	350	105
854*5607	285	880	500	815	595	500	81
854*5608	380	990	510	1016	610	1000	140

APILADORES MANUALES

- Con uñas fijas o ajustables en anchura.
- Desde 120 hasta 1000 Kg.



854*5120



854*5500



854*5697

REF.	854*5120	854*5500	854*5697
CARGA	120	500	1000
ELEVACIÓN	1050	1560	1600
ANCHO HORQUILLA	345-485	160-690	550
LARGO HORQUILLA	400	1000	1140
PESO	31	146	200

MINI-APILADOR

Carga útil 400 Kg - Altura elevación 1500 mm

- Ideal para operaciones de mantenimiento puntuales.
- Los apiladores manuales son la solución de mantenimiento más económica.
- Cuando se trate de tareas repetitivas, por razones de ergonomía y productividad, resultan más adecuados los modelos eléctricos o semi-eléctricos.

Bandeja desmontable de 600 x 500 mm no incluida.



Uñas fijas de 650 mm

Opción plataforma Ref. P16111062804 med. 600 x 500 mm



REFERENCIA	855*6717
CARGA	400
PESO	91
DIM. TOTALES	1725 x 1060 x 590
PLATAFORMA	600 x 500
UÑAS	650 x 110
ALTURA MIN/MAX	85 / 1500
RUEDAS DIRECTRICES	Diam. 127 x 40 mm.

APILADOR SEMI-ELÉCTRICO

Carga útil 400 Kg - Altura elevación 1200 mm

- Verdaderos ayudantes de manutención, los apiladores semi-eléctricos se adecuan perfectamente a manipulaciones repetitivas.
- La traslación manual con elevación eléctrica asegura ergonomía y rapidez de ejecución para los operarios.
- Su reducido volumen y las ruedas equipadas con frenos hacen de él un aparato muy manejable.
- Puede coger medios palets europeos, gracias a sus uñas de 650 mm (para palets de 800 x 800 u 800 x 600 mm)
- Gran empuñadura de empuje.
- Grupo hidráulico 800 W, batería 70 Ah.
- Cargador incorporado.
- 2 ruedas con freno.
- Altura en posición de base: 85 mm.
- Plataforma opcional.



855*6658 PLATAFORMA

REFERENCIA	855*6658 UÑAS	855*6658 PLATAFORMA
CARGA	400	400
PESO	116	121
DIM. TOTALES	590 x 1100 x 1410	590 x 1070 x 1310
PLATAFORMA		650 X 550
UÑAS	650 X 110	
ALTURA MIN/MAX	80 / 1200	80 / 1200
RUEDAS DIRECTRICES	Polyconfort 125 mm.	Polyconfort 125 mm.

DE ELEVACIÓN SEMI ELÉCTRICA

Carga útil 1000 Kg

- Batería y cargador incluidos.
- Traslación manual y elevación eléctrica.
- Idóneo para cargas pesadas.

REFERENCIA		854*5016	854*5030
ALTURA DE ELEVACIÓN	(mm)	1600	3000
ALTURA MÍNIMA HORQUILLAS	(mm)		85
ANCHO EXTERIOR HORQUILLAS	(mm)		570
LARGO HORQUILLAS	(mm)		1150
LARGO TOTAL	(mm)		1720
ANCHO TOTAL	(mm)		700
ALTURA TOTAL MÍNIMA	(mm)	1977	2055
MOTOR ELEVACIÓN	(v/w)		12 / 1500
BATERÍA	(v/Ah)		12V / 150 Ah
VELOCIDAD ELEVACIÓN CON/SIN CARGA	(mm/s)		80 / 130
RUEDAS TRASERAS			POLIURETANO
RUEDAS	(mm)		180 x 50
RODILLOS DELANTEROS			POLIURETANO
RODILLOS	(mm)		74 x 70
RADIO DE GIRO MÁXIMO	(mm)		1.280
PESO	(kg)	410	495
CARGA	(kg)		1000



854*5030